

SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

Datenblatt

PV Dachziegel

Coppo in cotto fotovoltaico



Produkt	Coppo in cotto fotovoltaico
Hersteller / CH Anbieter	Industrie Cotto Possagno Spa
Adresse	Via Molinetto 80 31054 Possagno (TV) - Italy
Kontakt	Tel: +39 0423 920 701 Mail: info@cottopossagno.com Web: www.cottopossagno.com

Produkt Details

Unter dem Photovoltaik-Dachziegel aus Ton kann ein Solarmodul mit einem Dauerlüftungskanal untergebracht werden. Der Dachziegel besteht aus speziellem Ton, was ihm alle morphologischen Eigenschaften verleiht: Aussehen, Geometrie, Absorption, Biegung, Frostsicherheit etc. Das Modul wird mit einem hoch-elastischen, hitze- und verwitterungsbeständigen Silikon am Ziegel befestigt .

Technologie:	Monokristalline
Leistung [W]:	4
Abmessungen [mm] L, b, d:	335x88x4
Spezifische Leistung [W/m ²]:	60
Preis [CHF/m ²]:	215 (excl. VAT)
Modul Gewicht [Kg]:	0,8
Spezifisches Gewicht [Kg/m ²]:	8,8
Min. Neigung:	-
Maßarbeit:	different colors for bent tiles
Zertifizierungen:	IEC/EN 61215, IEC/EN 61730, UNI-EN 1304, UNI EN 1024, UNI EN 538, UNI EN 539-1, UNI EN 539-2

Produkt Einzelheiten

