

SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

Datenblatt

Semitransparente Elemente für Glas

Schüco-Prosol



Produkt	Schüco-Prosol
Hersteller / CH Anbieter	Schüco
Adresse	Jansen AG Industriestrasse 34 CH- 9463 Oberriet
Kontakt	Tel: +41 71 763 95 23 Fax: +41 71 761 27 38 Mail : solar@jansen.com Web: www.jansen.com www.schueco.eu

Produkt Details

Bei der Wahl der hochwertigen Gläser stehen unterschiedlichste Größen, Formate und Ausführungen zur Verfügung: von der einfachen Glas/Tedlar-Kombination bis zu Varianten mit Isolier-, Schallschutz- oder Sicherheitsgläsern.

Für PV-Füllungselemente mit Isolierglas können Ausführungen mit hervorragenden Ug-Werten anhand der Scheibenzwischenräume gewählt werden. Die g-Werte werden über die Zellbelegung definiert.

Technologie:	Monokristallin, Multikristallin, Dünnschicht (a-Si)
Leistung [W]:	Hängt von der Auswahl des Moduls ab
Abmessungen [mm] L, b, d:	500-3000 x 500-2000 (Kurven sind möglich)
Spezifische Leistung [W/m²]:	Hängt von der Auswahl des Moduls ab
Preis [CHF/m²]:	n.d.
Modul Gewicht [Kg]:	Hängt von der Auswahl des Moduls ab
Spezifisches Gewicht [Kg/m²]:	Hängt von der Auswahl des Moduls ab
Min. Neigung:	n.d.
Maßarbeit:	Abmessungen, Farbe (Rahmen)
Zertifizierungen:	IEC 61215, IEC 61646, IEC 61730

Produkt Einzelheiten

