

SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

Fiche informative

Éléments semi-transparents

Hanergy BIPV Hollow Panel



Produit	Hanergy BIPV Hollow Panel
Producteur / Fournisseur CH	Hanergy Holding Group
Adresse	Lungotevere dei Mellini, 27 I-00193 Rome
Contact	Tel: +39 063 265 27 98 Mail : info@hanergy.it Web: www.hanergy.com/en/

Caractéristiques du produit

Les verres photovoltaïques de pellicule mince en silicium amorphe pour l'intégration architecturale. Les panneaux Hollow peuvent être utilisés pour les murs rideaux assurant la production d'électricité, l'isolation thermique, l'imperméabilité à l'eau et l'isolation phonique. En outre, les panneaux Hollow peuvent être fabriqués sur mesure pour répondre aux exigences architecturales

Technologie:	Couche mince (α-Si)
Puissance [W]:	Max 45 Wp
Dimensions [mm] L, l, e:	Sur mesure (version de base: 1245 x 635 x 27.7)
Puissance spécifique [W/m²]:	Sur mesure (version de base: 56.92)
Prix [CHF/m²]:	n.d.
Poids du module [Kg]:	Sur mesure (version de base: 30.4)
Poids spécifique [Kg/m²]:	Sur mesure (version de base: 38.45)
Inclination min.:	n.d.
Sur mesure:	Puissance, Dimensions, Couleur, Transparence, Épaisseur en verre trempé, Position de jonction boîtes. Éléments de connexion
Certification:	À la demande

Détails du produit

