University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland
Department of Environment Constructions and Design
Institute of Applied Sustainability to the Built Environment

SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

Fiche informative

Éléments semi-transparents

Optisol Screen



Produit	**Optisol Screen**
Producteur / Fournisseur CH	**Scheuten Glas**
Adresse	**Van Heemskerckweg 9 (P.O. Box 22) NL-5900 AA Venlo**
Contact	**Tel: +31(0)77 3599332 Fax: Mail : svanderaa@scheuten.com Web: www.scheuten.com**

Caractéristiques du produit

L'Optisol® Screen a été spécialement conçu pour les façades et ainsi remplace l'enveloppe conventionnel du bâtiment. Les panneaux solaires verre-verre, en version double ou triple, sont très polyvalents et s'adaptent selon les exigences constructives et esthétiques de tout bâtiment. Outre les dimensions standard offerts, le produit peut être fabriqué entièrement en misure.

Technologie:	**Multicristalline**
Puissance [W]:	**186 / 249 / 280 / 373 / 497**
Dimensions [mm] L, l, e:	**1470-2840 x 790-1470**
Puissance spécifique [W/m^2]:	**109.4 / 113.2 / 116.7 / 116.6 /118.3**
Prix [CHF/m^2]:	**n.d.**
Poids du module [Kg]:	**34 / 43 / 49 / 64 / 83**
Poids spécifique [Kg/m^2]:	**20**
Inclination min.:	**n.d.**
Sur mesure:	**Dimensions**
Certification:	**IEC 61215, IEC 61730**

Détails du produit











