

SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

Fiche informative

Tuiles PV

SUNAGE Capillary Comb 60/6



Produit	Capillary Comb 60/6
Producteur / Fournisseur CH	SUNAGE
Adresse	Via Motta 4 CH-6828 Balerna
Contact	Tel: +41 (0)91 646 89 33 Fax: +41 (0)91 646 89 34

Mail : riccardo@sunage.ch
lauretta@sunage.ch

Web: www.sunage.ch

Spécifiques du produit

Le système SUNAGE Capillary Comb est approprié pour la construction de toits solaires qui permettent aux modules d'être interconnectés entre eux, assurant une bonne étanchéité. Il est composé par un module sans cadre à laquelle un cadre exceptionnel et un système de montage breveté sont appliquées. Le système peut être monté aussi bien horizontalement que verticalement, en utilisant seulement deux profilés de montage. Les profils peuvent être en bois, aluminium ou fer galvanisé. Puisque Capillary Comb est un système complet, des structures ou coûts supplémentaires ne sont pas nécessaires. Les bords de la zone de PV doivent être correctement fabriqué (étain, autres) pour assurer la fonctionnalité du toit.

Technologie:	Monocristalline
Puissance [W]:	Jusqu'à 265 (60 cellules), jusqu'à 290 (66 cellules)
Dimensions [mm] L, w, t:	Capillary Comb (60 cellules): 1719x1054x58 / installation: 1691x1026 Capillary Comb (66 cellules): 1877x1054x58 / installation: 1849x1026
Puissance spécifique [W/m²]:	Jusqu'à 152.7 (60 cellules), jusqu'à 152.8 (66 cellules)
Prix [CHF/m²]:	n.d.
Poids du module [Kg]:	25 (60 cellules), 26 (66 cellules)
Poids spécifique [Kg/m²]:	13.7 (60 cellules), 13.1 (66 cellules)
Inclination min.:	10°
Sur mesure:	Stratifié disponible avec tedlar backsheet noir ou transparent
Certification:	IEC 61215, IEC 61730

Détails du produit

