

SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

Scheda informativa

Vetri semi-trasparenti

Schüco-Prosol



Prodotto	Schüco-Prosol
Produttore / Fornitore CH	Schüco
Indirizzo	Jansen AG Industriestrasse 34 CH- 9463 Oberriet
Contatti	Tel: +41 71 763 95 23 Fax: +41 71 761 27 38 Mail : solar@jansen.com Web: www.jansen.com www.schueco.eu

Specifiche del prodotto

Questa vetratura di alta qualità è disponibile in una grande varietà di misure, formati e finiture: dalle combinazioni semplici di vetro/Tedlar, a varianti con doppio vetro, isolamento acustico o vetri di protezione. Per gli elementi riempitivi con vetro isolante possono essere utilizzate varianti con valori Ug eccellenti, valori realizzati grazie agli spazi fra le lastre. I valori g vengono definiti con la configurazione delle celle.

Tecnologia:	Monocristallina, multicristallina, film sottile (a-Si)
Potenza [W]:	Dipende dalla scelta del modulo
Dimensioni [mm] L, l, s:	500-3000 x 500-2000 (curve sono possibili)
Potenza specifica[W/m²]:	Dipende dalla scelta del modulo
Prezzo [CHF/m²]:	n.d.
Peso modulo [Kg]:	Dipende dalla scelta del modulo
Peso specifico [Kg/m²]:	Dipende dalla scelta del modulo
Inclinazione min.:	n.d.
Su misura:	Dimensioni, colore (telaio)
Certificazione:	IEC 61215, IEC 61646, IEC 61730

Dettagli del prodotto

