

SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

Scheda informativa

Tegole fotovoltaiche

SUNAGE Capillary Comb 60/6



Prodotto	Capillary Comb 60/6
Produttore / Fornitore CH	SUNAGE
Indirizzo	Via Motta 4 CH-6828 Balerna
Contatti	Tel: +41 (0)91 646 89 33 Fax: +41 (0)91 646 89 34

Mail : riccardo@sunage.ch
lauretta@sunage.ch

Web: www.sunage.ch

Specifiche del prodotto

Il sistema SUNAGE Capillary Comb è adatto per coperture solari integrate grazie alla capacità di correlare i moduli assicurando la tenuta all'acqua del manto. E' composto da moduli frameless con una cornice speciale, messi in opera tramite un sistema di montaggio brevettato. Può essere installato sia con orientamento verticale che orizzontale e con soli due profili di montaggio. I profili possono essere in legno, alluminio o acciaio zincato. Non sono richiesti strutture e costi aggiuntivi dato che Capillary Comb è un sistema completo. I bordi devono essere adeguatamente raccordati per assicurare la funzionalità del manto.

Tecnologia:	Monocristallina
Potenza [W]:	Fino a 265 (60 celle), fino a 290 (66 celle)
Dimensioni [mm] L, w, t:	Capillary Comb (60 celle): 1719x1054x58 / installazione: 1691x1026 Capillary Comb (66 celle): 1877x1054x58 / installazione: 1849x1026
Potenza specifica [W/m²]:	Fino a 152.7 (60 celle), fino a 152.8 (66 celle)
Prezzo [CHF/m²]:	n.d.
Peso modulo [Kg]:	25 (60 celle), 26 (66 celle)
Peso specifico [Kg/m²]:	13.7 (60 celle), 13.1 (66 celle)
Inclinazione min.:	10°
Su misura:	Laminato disponibile con backsheet in tedlar, nero o trasparente
Certificazione:	IEC 61215, IEC 61730

Dettagli del prodotto

