

## SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

### Scheda informativa

---

## Sistemi di fissaggio per tetti

### Tri-Roof



<b>Prodotto</b>	<b>Tri-Roof</b>
<b>Produttore / Fornitore CH</b>	<b>Tritec AG</b>
<b>Indirizzo</b>	<b>Herrenweg 60 CH-4123 Allschwil/Basel</b>
<b>Contatti</b>	<b>Tel: +41 61 699 35 35</b>  <b>Mail : <a href="mailto:info@tritec-energy.com">info@tritec-energy.com</a></b>  <b>Web: <a href="http://www.tritec-energy.com">www.tritec-energy.com</a></b>

### Specifiche del prodotto

Il Sistema di montaggio TRI-ROOF è un sistema flessibile per l'integrazione su coperture inclinate (pre-esistenti o nuove), compatibile con ogni tipo di modulo con cornice. E' richiesta una pendenza di falda di almeno 10 gradi per ottenere un deflusso ottimale delle acque meteoriche. Il Sistema include ogni componente necessario per il raccordo con il manto di copertura e per assicurare tenuta all'acqua al colmo, in gronda e sui bordi laterali (profili, lamiere, lattenerie per le diverse correlazioni).

<b>Tecnologia:</b>	<b>Variabile (moduli con cornice)</b>
<b>Potenza [W]:</b>	<b>Variabile</b>
<b>Dimensioni [mm] L, I, s:</b>	<b>Variabile (35 &lt;t &lt;60)</b>
<b>Potenza specifica [W/m<sup>2</sup>]:</b>	<b>Variabile</b>
<b>Prezzo [CHF/m<sup>2</sup>]:</b>	<b>C.a. 60</b>
<b>Peso modulo [Kg]:</b>	<b>Variabile</b>
<b>Peso specifico [Kg/m<sup>2</sup>]:</b>	<b>8 (soltanto sistema di fissaggio)</b>
<b>Inclinazione min.:</b>	<b>10 °</b>
<b>Su misura:</b>	<b>Colore del profilo (alluminio/nero) e tipo (in base al tipo di modulo)</b>
<b>Certificazione:</b>	<b>TÜV, CSTB, CEIAB</b>

## Dettagli del prodotto

