

## SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

### Datenblatt

---

## Befestigungssysteme für Dach

### Tri-Roof



<b>Produkt</b>	Tri-Roof
<b>Hersteller / CH Anbieter</b>	Tritec AG
<b>Adresse</b>	Herrenweg 60 CH-4123 Allschwil/Basel
<b>Kontakt</b>	Tel: +41 61 699 35 35  Mail : <a href="mailto:info@tritec-energy.com">info@tritec-energy.com</a>  Web: <a href="http://www.tritec-energy.com">www.tritec-energy.com</a>

#### Produkt Details

Das Montagesystem TRI-ROOF ist ein flexibles System für die Integration in Schrägdächern (bestehende oder neue), es ist mit jeder Art von Modulen mit Rahmen kompatibel.

Eine Neigung von mindestens 10° ist gefordert, um einen optimalen Abfluss von Regen zu gewährleisten. Das System beinhaltet alle notwendigen Komponenten für die Verbindung mit der Dachhaut um ein Eindringen von Wasser am First und an den Seitenkanten der Traufe zu verhindern (Profile, Bleche, Blechprodukte für die verschiedenen Fälle).

<b>Technologie:</b>	Variabel (gerahmte Module)
<b>Leistung [W]:</b>	Variabel
<b>Abmessungen [mm] L, b, d:</b>	Variabel (35 <t <60)
<b>Spezifische Leistung [W/m<sup>2</sup>]:</b>	Variabel
<b>Preis [CHF/m<sup>2</sup>]:</b>	C.a. 60
<b>Modul Gewicht [Kg]:</b>	Variabel
<b>Spezifisches Gewicht [Kg/m<sup>2</sup>]:</b>	8 (nur Montagesystem)
<b>Min. Neigung:</b>	10 °
<b>Maßarbeit:</b>	Profilfarbe (Aluminium / schwarz); Profiltyp (nach Modul)
<b>Zertifizierungen:</b>	TÜV, CSTB, CEIAB

## Produkt Einzelheiten

