University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland
Department of Environment Constructions and Design
Institute of Applied Sustainability to the Built Environment

SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

Datenblatt

Sonnenschutz

# Schüco-Prosol



| | |
|---|---|
| **Produkt** | **Schüco-Prosol** |
| **Hersteller / CH Anbieter** | **Schüco** |
| **Adresse** | **Jansen AG**<br>**Industriestrasse 34**<br>**CH- 9463 Oberriet** |
| **Kontakt** | **Tel: +41 71 763 95 23**<br>**Fax: +41 71 761 27 38**<br>**Mail : solar@jansen.com**<br>**Web: www.jansen.com**<br>**www.schueco.eu** |

## Produkt Details

Bei der Wahl der hochwertigen Gläser stehen unterschiedlichste Größen, Formate und Ausführungen zur Verfügung: von der einfachen Glas / Tedlar-Kombination bis zu Varianten mit Isolier-, Schallschutz- oder Sicherheitsgläsern. Integriert in Vordachkonstruktionen über Fenstern, Eingangsbereichen oder Terrassen, schützen PV-Module nicht nur vor Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee, sondern liefern auch noch wertvollen Strom. Dabei sorgt die Montage in einer optimale Neigung von 30°- 45° Grad und die konstruktionsbedingte Hinterlüftung für einen hohen solaren Wirkungsgrad.

| | |
|---|---|
| **Technologie:** | **Monokristalline, Multikristalline, Dünnfilm (a-Si)** |
| **Leistung [W]:** | **Hängt von der Auswahl des Moduls ab** |
| **Abmessungen [mm] L, b, d:** | **500-3000 x 500-2000 (Kurven sind möglich)** |
| **Spezifische Leistung [W/m$^2$]:** | **Hängt von der Auswahl des Moduls ab** |
| **Preis [CHF/m$^2$]:** | **n.d.** |
| **Modul Gewicht [Kg]:** | **Hängt von der Auswahl des Moduls ab** |
| **Spezifisches Gewicht [Kg/m$^2$]:** | **Hängt von der Auswahl des Moduls ab** |
| **Min. Neigung:** | **n.d.** |
| **Maßarbeit:** | **Abmessungen, Form (Kurven)** |
| **Zertifizierungen:** | **IEC 61215, IEC 61646, IEC 61730** |

## Produkt Einzelheiten





