

SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

Datenblatt

PV Dachziegel

SUNAGE Capillary Comb 60/6



Produkt	Capillary Comb 60/6
Hersteller / CH Anbieter	SUNAGE
Adresse	Via Motta 4 CH-6828 Balerna
Kontakt	Tel: +41 (0)91 646 89 33 Fax: +41 (0)91 646 89 34

Mail : riccardo@sunage.ch
lauretta@sunage.ch

Web: www.sunage.ch

Produkt Details

Sunage Capillary Comb System ist ein BiPV System geplant für die Dachintegration. Die Module sind mit einem speziellen Metalprofil zusammengesetzt. Es erlaubt den Einsatz der Module anstelle eines herkömmlichen Dachziegeltyps und macht das PV-Dach gleichzeitig wasserdicht. Das System kann sowohl horizontal als auch vertikal mit nur zwei Montageprofilen montiert werden. Die unter Konstruktion kann aus Holz, Aluminium oder galvanisiertem Eisen konstruiert werden. Das Capillary-Comb ist ein komplettes System, keine anderen Strukturen oder zusätzliche Kosten sind nötig. Die Integration bei bestehenden Dachflächen können durch normale Dachdecker ausgeführt werden.

Technologie:

Monokristalline

Leistung [W]:

Bis zu 265 (60 Zellen), bis zu 290 (66 Zellen)

Abmessungen [mm] L, B, T:

**Capillary Comb (60 Zellen): 1719x1054x58 / Installation: 1691x1026
Capillary Comb (66 Zellen): 1877x1054x58 / Installation: 1849x1026**

Spezifische Leistung [W/m²]:

Bis zu 152.7 (60 Zellen), bis zu 152.8 (66 Zellen)

Preis [CHF/m²]:

n.a.

Modulgewicht [kg]:

25 (60 Zellen), 26 (66 Zellen)

Spezifisches Gewicht [kg/m²]:

13.7 (60 Zellen), 13.1 (66 Zellen)

Min. Neigung:

10°

Maßarbeit:

Laminat erhältlich mit schwarzem / transparenten Tedlar bachsheets

Zertifizierungen:

IEC 61215, IEC 61730

Produkt Einzelheiten

