

SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

Fiche informative

Éléments semi-transparents

Schüco-Prosol



Produit	Schüco-Prosol
Producteur / Fournisseur CH	Schüco
Adresse	Jansen AG Industriestrasse 34 CH- 9463 Oberriet
Contact	Tel: +41 71 763 95 23 Fax: +41 71 761 27 38 Mail : solar@jansen.com Web: www.jansen.com www.schueco.eu

Caractéristiques du produit

Le vitrage de haute qualité est disponible dans un large choix des tailles, formats et finitions : des combinaisons simples en verre/Tedlar aux conceptions avec double vitrage, isolation acoustique ou verre de sécurité. Pour les vitrages isolants, des modules photovoltaïques avec d'excellentes valeurs U peuvent être utilisés, grâce à l'espace entre les différents verres. Les valeurs g sont définies selon la configuration de cellules photovoltaïques.

Technologie:	Monocristalline, multicristalline, couche mince (a-Si)
Puissance [W]:	Dépend du choix du module
Dimensions [mm] L, I, e:	500-3000 x 500-2000
Puissance spécifique [W/m²]:	Dépend du choix du module
Prix [CHF/m²]:	n.d.
Poids du module [Kg]:	Dépend du choix du module
Poids spécifique [Kg/m²]:	Dépend du choix du module
Inclination min.:	n.d.
Sur mesure:	Dimensions, couleur (cadre), forme (courbes)
Certification:	IEC 61215, IEC 61646, IEC 61730

Détails du produit

