

SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

Fiche informative

Brise-soleil

Schüco-Prosol



Produit	Schüco-Prosol
Producteur / Fournisseur CH	Schüco
Adresse	Jansen AG Industriestrasse 34 CH- 9463 Oberriet
Contact	Tel: +41 71 763 95 23 Fax: +41 71 761 27 38 Mail : solar@jansen.com Web: www.jansen.com www.schueco.eu

Caractéristiques du produit

Le vitrage de haute qualité est disponible dans un large choix des tailles, formats et finitions : des combinaisons simples en verre/Tedlar aux conceptions avec double vitrage, isolation acoustique ou verre de sécurité. Lorsqu'ils sont intégrés dans les constructions d'auvent au-dessus des fenêtres, des halls d'entrée ou de patios, les modules photovoltaïques fournissent une protection solaire, une protection contre la pluie et la neige et de l'électricité. Du point de vue de la construction, l'installation à un angle optimal de 30°-45° et la ventilation arrière crée une situation optimale pour la production d'énergie.

Technologie:	Monocristalline, multicristalline, couche mince (a-Si)
Puissance [W]:	Dépend du choix du module
Dimensions [mm] L, I, e:	500-3000 x 500-2000
Puissance spécifique [W/m²]:	Dépend du choix du module
Prix [CHF/m²]:	n.d.
Poids du module [Kg]:	Dépend du choix du module
Poids spécifique [Kg/m²]:	Dépend du choix du module
Inclination min.:	n.d.
Sur mesure:	Dimensions, forme (courbes)
Certification:	IEC 61215, IEC 61646, IEC 61730

Détails du produit

