

SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

Scheda informativa

Vetri semi-trasparenti

PowerGlaz




Prodotto	PowerGlaz
Produttore / Fornitore CH	Romag
Indirizzo	Leadgate Industrial Estate Leadgate Consett GB-County Durham - DH8 7RS
Contatti	Tel: +44 120 750 00 00 Fax: +44 120 759 19 79 Mail : info@romag.co.uk Web: www.romag.co.uk

Specifiche del prodotto

PowerGlaz BIPV può essere integrato in vetrate verticali, spioventi, vetri di tettoie e tetti o camminamenti vetrati come gli atri. Può essere singolo o doppio vetro e si inserisce facilmente nella maggior parte dei sistemi vetrati. Ogni tipo ha il suo fascino estetico e la scelta dipende dalla visione del progettista, tanto quanto l'efficienza.

Tecnologia:	Monocristallina, multicristallina
Potenza [W]:	165-235
Dimensioni [mm] L, l, s:	1318-1640 x 994 x 46
Potenza specifica[W/m²]:	126.9-146.9
Prezzo [CHF/m²]:	n.d.
Peso modulo [Kg]:	17-21
Peso specifico [Kg/m²]:	13.1
Inclinazione min.:	n.d.
Su misura:	Dimensioni (4000 (max) x 2200 (max) x 9.5 (min))
Certificazione:	IEC61215, IEC61730

Dettagli del prodotto



Swiss BiPV Competence Centre, Campus Trevano, CH-6952 Canobbio, info@bipv.ch, www.bipv.ch